

# Basis Primer

## Описание:

Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обеспечивает уменьшение впитывающей способности, повышение адгезии, придания прочности обрабатываемых поверхностей. Так же применяется для уменьшения расхода вододисперсионных красок и декоративных материалов. Наносится с помощью валика или кисти на сухую, чистую поверхность. Перед нанесением грунт глубокого проникновения Basis Primer необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя.



## Состав:

**Вода, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.**

**Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.**

<b>Упаковка</b>	5 л, 10 л
<b>Плотность</b>	1 г/см <sup>3</sup>
<b>Кислотность</b>	РН 8,0-9,0
<b>Расход</b>	100 гр/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и впитывающей способности стен
<b>Время высыхания на касание</b>	1 час
<b>Время полного высыхания</b>	2 часа
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Хранение и транспортировка</b>	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре